

Взам. инв. №

Подл. и дата

Инв. № подл.

Пози-ция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Еди-ница изме-рения	Коли-чество	Масса, единицы, кг	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Комбинированное покрытие на основе базальтового рулонного материала, кашированного алюминиевой фольгой, и клеевого состава, EI60, b=10 мм				М2	2,6		
	В1							
	ДК Ф200 мм.	ДК-Ф200			шт.	2		
	Клапан противопожарный ОКС 3-60-НЗ-200-РВ-1S140	ОКС 3-60-НЗ-200-РВ-1S140		Арктос	шт.	2		
	Клапан противопожарный ОКС 3-60-НЗ-250-РВ-1S140	ОКС 3-60-НЗ-250-РВ-1S140		Арктос	шт.	1		
	Фильтр канальный Н14 250	ФЛФ 250		Арктос	шт.	1	6,8	
	Шумоглушитель круглый Ф250 мм, L=900 мм.	ШГ-250-900		РОВЕН	шт.	2		
	Воздуховод из оцинкованной стали, s=0,5 мм, Ф160	ГОСТ 14918-2020			м	5,7		2,87
	Воздуховод из оцинкованной стали, s=0,5 мм, Ф200	ГОСТ 14918-2020			м	0,5		0,31
	Воздуховод из оцинкованной стали, s=0,6 мм, Ф250	ГОСТ 14918-2020			м	3		2,36
	Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали 400x200	ГОСТ 14918-2020			м	0,8		0,96
	Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали Ф200, b=0.5	ГОСТ 14918-2020			м	0,5		0,31
	Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали Ф250	ГОСТ 14918-2020			м	0,8		0,63
	Наружная решётка	АРН 600x300		ООО Арктос	шт.	1		
	Пластиковый диффузор вытяжной Ф160мм.				шт.	6		
	Комбинированное покрытие на основе базальтового рулонного материала, кашированного алюминиевой фольгой, и клеевого состава, EI60, b=10 мм				м ²	0,8		
	Радиальный вентилятор для круглых каналов, N=0,23 кВт; n=2500 об/мин, U=220 В, I=1,05 А.	250-220В		РОВЕН	шт.	1		
	Врезка круглая из оцинкованной стали D200-D200				шт.	2		0,22
	Врезка круглая из оцинкованной стали D250-D250				шт.	1		0,15

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разраб.		Панькина			
Проверил					
ГИП		Грудов			
Н.контр.		Евстратьев			

КВД-09-ИОС 4-ГЧ.С

Спецификация оборудования, изделий и материалов

Стадия	Лист	Листов
Р	1	10
		