

Таблица технических требований к используемым материалам (МАФ)										16
Поз.		Наименование		Изображение		Ед. изм.		Примечание		
19		Навес				шт.		Габаритные размеры (ДхШхВ): 4450х2324х2809 мм. Материалы: Металл, дерево (сосна). Металл (соответствие ГОСТ 380-2005, ГОСТ 14637-89, ГОСТ 8645-68, ГОСТ 19904-90, ГОСТ 13663-86): профильная труба 150х150х4 мм, сталь листовая Ст3 толщиной не менее 4 мм для крепления досок. Металлические элементы изделия проходят антикоррозийную обработку с последующим окрашиванием полиэфирной порошковой краской термическим способом цвет RAL 7016, тип поверхности «шагрень». Сварные швы по ГОСТ 14771-76. Дерево: доски 85х40 мм (сосна, соответствие ГОСТ 8486-86) должны быть обработаны огнебиозащитными пропитками, тонирующим составом с антисептиком, ошлифованы, не иметь заусенцев, торцы скруглены, радиус скругления не менее 2 мм. Защитное покрытие: 1 слой пропитки и лак цвет «Светлый дуб». Цвет предварительно согласовывать с заказчиком и проектировщиком. Цвета деревянных и металлических поверхностей должны совпадать у всех элементов благоустройства. Способ монтажа: бетонирование. Бетонирование производить в соответствии со схемой монтажа (см. Лист 61 Раздел 03 АС).		
20		Навес зонт				шт.		Габаритные размеры (ДхВ):4000х3000 мм. Материалы: Металл, дерево (сосна). Металл (соответствие ГОСТ 380-2005, ГОСТ 1050-2013): труба диаметр 219х5 мм, труба профильная 60х40х1,5 мм, сталь листовая толщиной 3 мм, толщиной 6 мм. Металлические элементы изделия проходят антикоррозийную обработку с последующим окрашиванием полиэфирной порошковой краской RAL 7016, тип поверхности «шагрень». Сварные швы по ГОСТ 14771-76. Дерево: доски 85х40 мм (сосна, соответствие ГОСТ 8486-86) должны быть обработаны огнебиозащитными пропитками, тонирующим составом с антисептиком, ошлифованы, не иметь заусенцев, торцы скруглены, радиус скругления не менее 2 мм. Защитное покрытие: 1 слой пропитки и лак «Светлый дуб». Покрытие навеса: монолитный поликарбонат 4 мм, цвет серый. Цвет предварительно согласовывать с заказчиком и проектировщиком. Цвета деревянных и металлических поверхностей должны совпадать у всех элементов благоустройства. Способ монтажа: бетонирование. Бетонирование производить в соответствии со схемой монтажа (см. Лист 62 Раздел 03 АС).		
Изображение демонстрирует внешний вид. Цвет и фактура материала могут отличаться от предоставленного на фото, фактические размеры и цвет указаны в примечаниях.										
173-2024-ПЗУ										
Лист										
16										