

Таблица технических требований к используемым материалам (МАФ)										17
Поз.		Наименование	Изображение	Ед. изм.	Примечание					
Согласовано		21	Оборудование для развития физических навыков Тип 1		шт.	Габаритные размеры: (ДхШхВ) 10718x1806x3391 мм. Вес: 783 кг. Фитнес-станция. Рама спортивного комплекса выполнена из гнутых оцинкованных труб диаметром 108x4 мм. Стойки и перекладины каркаса выполнены из труб диаметром 76x4 мм. Функциональная часть комплекса выполнена из стальных труб диаметром 33,7x2,8 мм. Сборка осуществляется через хомуты и Т-образные соединители из стеклонаполненного полиамида. Все стальные элементы покрыты защитно-декоративным порошковым покрытием. Канатные части комплекса выполнены из армированного шестипрядного каната диаметром 16 мм, состоящего из полипропиленовых нитей и стальной проволоки. Х-образные соединения каната из полиамида ПА6, обжимные гильзы из алюминиевого сплава. Канатные части комплекса оборудованы функционально-защитными трубками из полиуретана. Информационные панели выполнены из HDPE-пластика толщиной 10 мм. Цвета соответствуют изображению в проекте. Способ монтажа: бетонирование. Монтаж и установку оборудования выполнять в соответствии с проектом, паспортом изготовителя и нормативными документами. (см. Лист 63 Раздел 03 АС.)				
Взам. инв. №		22	Оборудование для развития физических навыков Тип 2		шт.	Габаритные размеры (ДхШхВ): 4610x4032x2530 мм. Вес: 438 кг. Опорные стойки из стальных оцинкованных труб диаметром 108 мм с защитно-декоративным порошковым покрытием. Перекладины, рамки, шест и стойки наклонной скамьи из нержавеющей труб диаметром 33,7 мм с толщиной стенки 3 мм. Перекладины крепятся к стойкам через коннекторы из стеклонаполненного полиамида. Одна из перекладин имеет накладки из термопластичного эластомера. Наколенная скамья выполнена из HDPE-пластика толщиной 15 мм с резиновым слоем ECOGRIP. Панель скамьи крепится к стойкам через алюминиевые соединители под трубу диаметром 33,7 мм. Вертикальный шест крепится к перекладине через Т-образный соединитель из стеклонаполненного полиамида. Шест укомплектованы конусными уступами из полиуретана. Одна из стоек укомплектована интерактивной панелью "Секундомер" из HDPE-пластика толщиной 15 мм. С помощью специальных металлических кнопок можно задать старт, и время начнёт отсчитываться по секундам. Под панелью установлен разборный уступ из ПВД - пластика. Торцы стоек закрыты наружными заглушками из ПВД - пластика. Цвета соответствуют изображению в проекте. Способ монтажа: бетонирование. Монтаж и установку оборудования выполнять в соответствии с проектом, паспортом изготовителя и нормативными документами. (см. Лист 64 Раздел 03 АС)				
Подп. и дата		Изображение демонстрирует внешний вид. Цвет и фактура материала могут отличаться от предоставленного на фото, фактические размеры и цвет указаны в примечаниях.								
Инв. № подл.		173-2024-ПЗУ								
Изм.	Кол.уч	Лист	№Док	Подп.	Дата	Лист				
						17				