

Таблица технических требований к используемым материалам (МФ)										21
Поз.		Наименование		Изображение		Ед. изм.		Примечание		
31		Раздевалка пляжная				шт.		Габаритные размеры (ДхШхВ): 3050х3050х1850 мм. Материалы: металл, дерево (сосна). Металл: сталь листовая толщиной 4 мм (соответствие ГОСТ 19903-2015), труба 76х3 мм, труба 30х30х2 мм (соответствие ГОСТ 10704-91, ГОСТ 8639-82). Металлические элементы изделия проходят антикоррозийную обработку с последующим окрашиванием полиэфирной порошковой краской цвет RAL 7016, тип поверхности «шагрень». Сварные швы по ГОСТ 14771-76. Дерево: доска 20х59 мм, доска 20х80 мм (сосна, ГОСТ 8486-86). Обработаны огнебиозащитными пропитками, тонирующим составом с антисептиком, ошлифованы, не имеют заусенцев, торцы скруглены, радиус скругления не менее 2 мм. Защитное покрытие: 1 слой пропитки и лак цвет «Светлый дуб». Цвет предварительно согласовывать с заказчиком и проектировщиком. Цвета деревянных и металлических поверхностей должны совпадать у всех элементов благоустройства. Способ монтажа: бетонирование. Бетонирование производить в соответствии со схемой монтажа (см. лист 69 Раздел 03 АС).		
32		Скамья круглая				шт.		Габаритные размеры (ДхШхВ): 1800х750х2000 мм. Материал: металл, дерево (сосна). Металл: (соответствие ГОСТ 380-2005, ГОСТ 14637-89, ГОСТ 19904-90, ГОСТ 5582-75) профильная труба 40х40х3 мм; сталь листовая толщиной 2 мм, 3 мм, 5 мм. Металлические элементы изделия проходят антикоррозийную обработку с последующим окрашиванием полиэфирной порошковой краской термическим способом цвет RAL 7016. Сварные швы по ГОСТ 14771-76. Дерево: бруски 550х20х80 мм (сосна, соответствие ГОСТ 8486-86) обработаны огнебиозащитными пропитками, тонирующим составом с антисептиком, ошлифованы, не имеют заусенцев, торцы скруглены, радиус скругления не менее 2 мм. Защитное покрытие: 1 слой пропитки и лак цвет «Светлый дуб». Цвет предварительно согласовывать с заказчиком и проектировщиком. Цвета деревянных и металлических поверхностей должны совпадать у всех элементов благоустройства. Способ монтажа: бетонирование. Бетонирование производить в соответствии со схемой монтажа. (См. лист 70 раздела 03 АС)		
Изображение демонстрирует внешний вид. Цвет и фактура материала могут отличаться от предоставленного на фото, фактические размеры и цвет указаны в примечаниях.										
Изм.		Кол.уч		Лист		№Док		Подп.		Дата
Интв. № подл.		Взам. инв. №		Подп. и дата		173-2024-ПЗУ		Лист		21