

Таблица технических требований к используемым материалам (МАФ)										25																																	
Поз.	Наименование	Изображение	Ед. изм.	Примечание																																							
40	Уличная душевая стойка		шт.	Габаритные размеры (ДхШхВ): 250х250х2200 мм. Отдельно стоящая душевая стойка колонного типа из нержавеющей стали AISI 304 (08X18H10) толщиной не менее 1,2 мм, поверхность зеркальная. Верхняя часть стойки закрыта крышкой из нержавеющей стали AISI 304 (08X18H10) толщиной не менее 1,2 мм, поверхность зеркальная. В комплект входит деревянный поддон 2000х2000 мм из древесины хвойных пород (лиственница). Размер доски 120х20х2000 мм. В верхней части тела душа на равных расстояниях на две стороны, установлены две фиксированные душевые головки с защитой от вандализма, с раскателями воды с защитой от налета и не регулируемым углом 20° напора струи. На одной линии с душевыми головками, на высоте 1000 мм нижнего края колонны (верхней стороны фланца) установлены кнопочные порционные краны с подачей воды в течение не менее 15 секунд и не более 21 секунды на каждую точку водопользования. Душевые головки и механизмы управления должны быть из цельной хромированной латуни и не могут быть демонтированы пользователем. Автоматический регулятор расхода воды: не менее 10 л/мин и не более 14 л/мин на одну точку. Рабочее давление: 3-5 бар (максимальное давление 6 бар). Внутренняя разводка водоподдачи выполнена из труб PPR PN 20 диаметром 20 и 25 мм. Наличие фильтра очистки воды с запорной арматурой, а также запорного шарового крана на каждую точку водопользования. Все наружные и внутренние детали, механизмы, трубопроводы и крепежи изготовлены из прочных антикоррозийных материалов и сплавов. Соединения материалов производиться методом сварки (TIG, MIG), холодной клёпки, пайки с последующей обработкой (шлифовкой). Способ монтажа: бетонирование. Монтаж и установку оборудования производить в соответствии со схемой монтажа. (см. Лист 75 Раздел 03 АС)																																							
41	Урна		шт.	Габаритные размеры: (ДхВ) 490х810 мм. V=80 л. Материал: Металл: сталь горячекатаная, листовой металл толщиной 2 мм, труба круглая ф=20х1 мм, порошковая окраска стандартного цвета RAL7016, тип поверхности «шагрень». В комплекте-емкость для мусора из оцинкованной стали. Цвет предварительно согласовывать с заказчиком и проектировщиком. Цвет металлических поверхностей должен совпадать у всех элементов благоустройства. Способ монтажа: бетонирование. Бетонирование производить в соответствии со схемой монтажа (см. Лист 76 Раздел 03 АС).																																							
Изображение демонстрирует внешний вид. Цвет и фактура материала могут отличаться от предоставленного на фото, фактические размеры и цвет указаны в примечаниях.																																											
<table border="1"> <tr> <td>Изм.</td> <td>Кол.уч</td> <td>Лист</td> <td>№Док</td> <td>Подп.</td> <td>Дата</td> <td colspan="5">173-2024-ПЗУ</td> </tr> <tr> <td colspan="6"></td> <td colspan="5">Лист</td> </tr> <tr> <td colspan="6"></td> <td colspan="5">25</td> </tr> </table>											Изм.	Кол.уч	Лист	№Док	Подп.	Дата	173-2024-ПЗУ											Лист											25				
Изм.	Кол.уч	Лист	№Док	Подп.	Дата	173-2024-ПЗУ																																					
						Лист																																					
						25																																					