


Примечание

Вышка
спасательная



WT.


Габаритные размеры (ДхШхВ): 2500х2500х4740 мм.
Материал: Металл, дерево (сосна). Каркас и лестница: металл, листовая сталь 2 мм, 3 мм, труба профильная 40х20х2 мм, труба круглая ф=26,8х2,5 мм, ф=33,5х2,8 мм, порошковая окраска цвет RAL7016. Сидение, покрытие крыши и обшивка: Брус из хвойных пород древесины (сосна, сорт 2) 40х40 мм. Защитное покрытие: 1 слой пропитки и лак цвет «Светлый дуб».
Покрытие навеса: монолитный поликарбонат 4 мм, цвет прозрачный. Цвет предварительно согласовывать с заказчиком и проектировщиком. Цвета деревянных и металлических поверхностей должны совпадать у всех элементов благоустройства. Способ монтажа: бетонирование. Бетонирование производить в соответствии со схемой монтажа. (см. Лист 48 Раздел 03 АС).

Горка

WT.

Оборудование и покрытия детских игровых площадок должны соответствовать действующим требованиям "ТР ЕАЭС 042/2017 Технический регламент Евразийского экономического союза "О безопасности оборудования для детских игровых площадок" и "ГОСТ Р 52169-2012 Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний. Общие требования". Габаритные размеры (ДхШхВ): 9000х867х2917 мм. Материалы: скат изготовлен из нержавеющей стали AISI 304. Основание горки изготовлено из листового материала толщиной 2 мм. Форма ската U-образная. Окантовка горки изготовлена из нержавеющей трубы с диаметром 33,7 мм. В стартовой части основание изготовлено из листового материала с толщиной 3 мм. Поверхность шлифования горки: сатинирование. Сварка нержавеющей деталей должна быть лазерной. Способ монтажа: бетонирование. Монтаж и установку оборудования выполнять в соответствии с проектом, паспортом изготовителя и нормативными документами (ГОСТ Р 52301-2013, ГОСТ Р 52169-2012). (см. Лист 49 Раздел 03 АС.)

Горка зимняя
деревянная



UIT

Габаритные размеры (ДхШхВ): 18500х1640х3720 мм. Материал: древесина хвойных пород (лиственница, сорт АВ). Каркас изготовлен из шлифованного бруса 90х90 мм. Обшивка горки сделана из шлифованных досок 150х40 мм. Крепежи все из оцинкованной стали. Пропитка дерева маслом OSMO в два слоя, цвет 706 (тик). Способ монтажа: бетонирование. Бетонирование производить в соответствии со схемой монтажа. (см. Лист 50 Раздела 03 АС)

Лист

173-2024-ПЗУ

7

Изм.	Кол.уч	Лист	№Док.	Подп.	Дата
------	--------	------	-------	-------	------

Согласовано

Зам. инв. №

Подп. и дата

ИНВ. № подл.