

Навес



Габаритные размеры (ДхШхВ): 4450х2324х2809 мм. Материалы: Металл, дерево (сосна). Металл (соответствие ГОСТ 380-2005, ГОСТ 14637-89, ГОСТ 8645-68, ГОСТ 19904-90, ГОСТ 13663-86): профильная труба 150х150х4 мм, сталь листовая Ст3 толщиной не менее 4 мм для крепления досок. Металлические элементы изделия проходят антикоррозийную обработку с последующим окрашиванием полиэфирной порошковой краской термическим способом цвет RAL 7016, тип поверхности «шагрень». Сварные швы по ГОСТ 14771-76. Дерево: доски 85х40 мм (сосна, соответствие ГОСТ 8486-86) должны быть обработаны огнебиозащитными пропитками, тонирующим составом с антисептиком, ошлифованы, не иметь заусенцев, торцы скруглены, радиус скругления не менее 2 мм. Защитное покрытие: 1 слой пропитки и лак цвет «Светлый дуб». Цвет предварительно согласовывать с заказчиком и проектировщиком. Цвета деревянных и металлических поверхностей должны совпадать у всех элементов благоустройства. Способ монтажа: бетонирование. Бетонирование производить в соответствии со схемой монтажа (см. Лист 61 Раздел 03 АС).

Согласовано						
Инв. № подл.	Подп. и дата		Взам. инв. №			
Изм.	Кол.уч	Лист	№Док	Подп.	Дата	