

Навес зонт



Габаритные размеры (ДхВ):4000х3000 мм. Материалы: Металл, дерево (сосна). Металл (соответствие ГОСТ 380-2005, ГОСТ 1050-2013): труба диаметр 219х5 мм, труба профильная 60х40х1,5 мм, сталь листовая толщиной 3 мм, толщиной 6 мм. Металлические элементы изделия проходят антикоррозийную обработку с последующим окрашиванием полиэфирной порошковой краской RAL 7016, тип поверхности «шагрень». Сварные швы по ГОСТ 14771-76. Дерево: доски 85х40 мм (сосна, соответствие ГОСТ 8486-86) должны быть обработаны огнебиозащитными пропитками, тонирующим составом с антисептиком, ошлифованы, не иметь заусенцев, торцы скруглены, радиус скругления не менее 2 мм. Защитное покрытие: 1 слой пропитки и лак «Светлый дуб». Покрытие навеса: монолитный поликарбонат 4 мм, цвет серый. Цвет предварительно согласовывать с заказчиком и проектировщиком. Цвета деревянных и металлических поверхностей должны совпадать у всех элементов благоустройства. Способ монтажа: бетонирование. Бетонирование производить в соответствии со схемой монтажа (см. Лист 62 Раздел 03 АС).

Согласовано					
Инв. № подл.	Подп. и дата		Взам. инв. №		
Изм.	Кол.уч	Лист	№Док	Подп.	Дата