

Оборудование для развития физических навыков Тип 2



Габаритные размеры (ДхШхВ): 4610х4032х2530 мм. Вес: 438 кг. Опорные стойки из стальных оцинкованных труб диаметром 108 мм с защитно-декоративным порошковым покрытием. Перекладины, рамки, шест и стойки наклонной скамьи из нержавеющей труб диаметром 33,7 мм с толщиной стенки 3 мм. Перекладины крепятся к стойкам через коннекторы из стеклонаполненного полиамида. Одна из перекладин имеет накладки из термопластичного эластомера. Наколенная скамья выполнена из HDPE-пластика толщиной 15 мм с резиновым слоем ECOGRIP. Панель скамьи крепится к стойкам через алюминиевые соединители под трубу диаметром 33,7 мм. Вертикальный шест крепится к перекладине через Т-образный соединитель из стеклонаполненного полиамида. Шест укомплектован конусными уступами из полиуретана. Одна из стоек укомплектована интерактивной панелью "Секундомер" из HDPE-пластика толщиной 15 мм. С помощью специальных металлических кнопок можно задать старт, и время начнёт отсчитываться по секундам. Под панелью установлен разборный уступ из ПВХ - пластика. Торцы стоек закрыты наружными заглушками из ПВХ - пластика. Цвета соответствуют изображению в проекте. Способ монтажа: бетонирование. Монтаж и установку оборудования выполнять в соответствии с проектом, паспортом изготовителя и нормативными документами. (см. Лист 64 Раздел 03 АС)

Согласовано						
Инва. № подл.	Подп. и дата		Взам. инв. №			
Изм.	Кол.уч	Лист	№Док	Подп.	Дата	

173-2024-AP1