

Держатель одежды



Габаритные размеры: (ДхШхВ): 2010х700х1500 мм. Материал: металл, фанера. Должна состоять из двух вертикальных опорных столбов, двух столиков и горизонтальной перекладины с крючками. Вертикальные опорные столбы должны быть изготовлены из металлических труб диаметром 108х3 мм. Столики диаметром не менее 700 мм должны быть изготовлены из влагостойкой березовой фанеры (береза лам., ФСФ, 1-1, F-F, E1) толщиной не менее 21 мм, ламинированной пластиком обработанным антисептическими средствами для защиты древесины. Горизонтальная перекладина должна фиксироваться на высоте не менее 1420 мм. Стойка опорного столба сверху должна иметь защитную пластиковую крышку-оголовок, которая должна быть выполнена из ударопрочного акрилонитрилбутадиенстирол пластика плотностью не менее 1,02 г/см. куб и не более 1,08г/см. куб. Вешалка должна собираться на оцинкованные крепежные метизы. Крепление элементов оборудования должно исключать возможность их демонтажа без применения специальных инструментов. Крепление всех элементов комплекса должно осуществляться с помощью металлических хомутов в количестве не менее 2 шт, хомут цельносварной, металлический состоит из двух частей размером не менее 159х78х46 мм, в сборе имеет наружный диаметр не менее 150 мм, нагруженные элементы конструкции должны быть выполнены из листа стального толщиной не менее 6 мм. Все металлические элементы должны иметь порошково-полимерное покрытие по ГОСТ 9.410-88. Оборудование должно иметь паспорт изделия, схему сборки и установки. Цвета соответствуют изображению в проекте. Способ монтажа: бетонирование. Бетонирование производить в соответствии со схемой монтажа. (см. Лист 51 Раздела 03 АС)

Согласовано						
Интв. № подл.	Подп. и дата		Взам. инв. №			
Изм.	Кол.уч	Лист	№Док	Подп.	Дата	